

การกำหนดรอบการสำรองข้อมูล / การทดสอบการกู้คืนข้อมูล / การป้องกันที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง
ข้อมูลจากความเสียหายและการสูญหาย / การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

.....

การกำหนดรอบการสำรองข้อมูล

- Replication Real Time โดยใช้ HOSxP Replication ตลอด 24 ชั่วโมง ไปยัง Server Slav 1 และ Slav 2
- ข้อมูล (backup) โดยใช้ Scrip Bash ทำการบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ .zip ช่วงเวลา 00.00 – 02.00 น. ของทุกวัน และคัดลอกไฟล์จากเครื่องเมนหลักไปเก็บสำรองไว้ที่ NAS Storage
- Server Slav 3 Offline Slav เชื่อมต่อเข้าเครือข่ายทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาเชื่อมต่อ 9.00 น. เวลาตัดการเชื่อมต่อ 14.30 น.

การทดสอบการกู้คืนข้อมูล

- การจับเวลา Restore ZIP file Backup ใช้เวลา 4.25 ชม.
- การเปลี่ยนจาก Server Master มายัง Server slave กรณี Server Master ชัดข้อง โดยเปลี่ยนจาก เลข IP

การป้องกันที่จัดเก็บข้อมูลสำรองข้อมูลจากความเสียหายและการสูญหาย

มี 2 ช่องทางการจัดเก็บ

1. ไดรฟ์ D: เครื่องเมนหลัก
2. NAS Storage

การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ในการเข้าถึง Data center ของทุก Platform ภายนอก ต้องมีเอกสารขออนุญาตการเชื่อมต่อ